

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 007

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPURBLOC SL BASIC, osadnik gnilny z filtrem doczyszczającym

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego. wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Urządzenia do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, typoszereg EPURBLOC 2500; 3500

Identyfikacja: patrz oznaczenie na produkcie

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Sotralentz Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26
96-100 Skierniewice

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: PN-EN 12566-1:2004+A1:2006

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ numer identyfikacyjny jednostki: 1488

przeprowadził(a/-o) badania i wydał(-a/-o) raporty: LFS00-1651/11/R02NF,
1651/10/R01NF

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

 **SOTRALENTZ Sp. z o.o.**
ul. Unii Europejskiej 26 96-100 Skierniewice
tel. 046 8348650, 8348660
SOTRALENTZ NIP 534-00-26-811
Nr KRS 0000141993
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście
Wysokość kapitału zakładowego 5 413 700 zł

9. Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)			Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
	Skuteczność potwierdzona badaniami dla EPURBLOC 2500 BASIC			PN-EN 12566-1:2004+A1:2006
Wydajność hydrauliczna	Typ	Wydajność hydrauliczna		
	EPURBLOC 2500 BASIC	1,7 mg/l		
	EPURBLOC 3500 BASIC			
Wodoszczelność	Wynik pozytywny			
	EPURBLOC 2500 BASIC	2270l		
	EPURBLOC 3500 BASIC	3210l		
Wytrzymałość konstrukcji	Typ	Maksymalna dopuszczalna wysokość nasypu nad zbiornikiem	Maksymalne naprężenia	
	EPURBLOC 2500 BASIC	1 mb	21,93 MPa	
	EPURBLOC 3500 BASIC			
Trwałość	Wynik pozytywny			

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Jerzy Kucharski
Dyrektor Operacyjny
Skierniewice 1.07.2013




SOTRALENTZ Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26, 96-100 Skierniewice
tel. 046 8348650, 8348660
NIP 534-00-26-811
Nr KRS 0000141993
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
Wysokość kapitału zakładowego 5 413 700 zł